



**Produktbeschreibung:** Muffen sind geeignet zur Verbindung der Stangen- und Wellrohre  
die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2  
die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

**Material:** PVC

**Farbe:** hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, dunkelgrau RAL 7012, schwarz RAL 9005

**Selbstlöschend:** ja, bis 30 s

**Temperaturbeständigkeit:** -25 - +60 °C

**Brandklasse:** A1-F

**UV-stabil:** nein

**Mechanische Schutzgrad nach EN 50102:** IK09

**Zertifizierung:** EN 61386-1 ed.2:09, EN 50102

**Lagerung:** ČSN 64 0090



**Chemikalienbeständigkeit:** JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn (mm)	L (mm)	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Rohre
<b>0216_FB</b>	16	45	7	10 / 1300	schwarz RAL 9005	2316E
<b>0216_HB</b>	16	45	7	10 / 1300	weiß RAL 9003	1416E
<b>0216_KB</b>	16	45	7	10 / 1300	hellgrau RAL 7035	1216E
<b>0216_LB</b>	16	45	7	10 / 1300	dunkelgrau RAL 7012	1516E 4016E 8016E
<b>0220_FB</b>	20	50	10	10 / 800	schwarz RAL 9005	2320
<b>0220_HB</b>	20	50	10	10 / 800	weiß RAL 9003	1420
<b>0220_KB</b>	20	50	10	10 / 800	hellgrau RAL 7035	1220
<b>0220_LB</b>	20	50	10	10 / 800	dunkelgrau RAL 7012	1520 4020 8020
<b>0225_FB</b>	25	60	16	10 / 480	schwarz RAL 9005	2325
<b>0225_HB</b>	25	60	16	10 / 480	weiß RAL 9003	1425
<b>0225_KB</b>	25	60	16	10 / 480	hellgrau RAL 7035	1225
<b>0225_LB</b>	25	60	16	10 / 480	dunkelgrau RAL 7012	1525 4025 8025
<b>0232_FB</b>	32	70	25	10 / 260	schwarz RAL 9005	2332
<b>0232_HB</b>	32	70	25	10 / 260	weiß RAL 9003	1432
<b>0232_KB</b>	32	70	25	10 / 260	hellgrau RAL 7035	1232
<b>0232_LB</b>	32	70	25	10 / 260	dunkelgrau RAL 7012	1532 4032 8032
<b>0240_FB</b>	40	80	39	10 / 120	schwarz RAL 9005	2340
<b>0240_HB</b>	40	80	39	10 / 120	weiß RAL 9003	1440
<b>0240_KB</b>	40	80	39	10 / 120	hellgrau RAL 7035	1240
<b>0240_LB</b>	40	80	39	10 / 120	dunkelgrau RAL 7012	1540 4040 8040
<b>0250_FB</b>	50	88	53	10 / 180	schwarz RAL 9005	2350
<b>0250_HB</b>	50	88	53	10 / 180	weiß RAL 9003	1450
<b>0250_KB</b>	50	88	53	10 / 180	hellgrau RAL 7035	1250
<b>0250_LB</b>	50	88	53	10 / 180	dunkelgrau RAL 7012	1550 4050 8050
<b>0263_FB</b>	63	105	86	2 / 50	schwarz RAL 9005	
<b>0263_HB</b>	63	105	86	2 / 44	weiß RAL 9003	1563
<b>0263_KB</b>	63	105	86	2 / 44	hellgrau RAL 7035	4063
<b>0263_LB</b>	63	105	86	2 / 50	dunkelgrau RAL 7012	8063