

Artikelnummer: **KPZ-1_PO**

Material: PP (halogenfrei, bleifrei) + Dämmstoffbildner

Farbe: schwarz-grau

Produktbeschreibung: Für den Einbau in Brandschutzwände bestehend aus feuerfestem Gipskarton oder Porenbeton.

Geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V.

Durchstoßmembrane aus flexiblem Material.

Luftdichtheit auch bei installiertem Kabel oder Rohr gewährleistet.

Auf der Außen- und Innenseite der Dose befindet sich ein Dämmschichtbildner, der im Brandfall innerhalb kürzester Zeit aufschäumt und selbsttätig die Installationsöffnung verschließt. Auf diese Weise wird die Ausbreitung von Feuer verhindert.

Fräslochdurchmesser Ø 73 mm.

Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde.

Hauptsächlich für Gebäude mit erhöhtem Bedarf an Schutz von Personen und Eigentum im Brandfall.

Nicht für den deutschen Markt verfügbar.

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C (Aktivierung des Dämmschaums ab 200 °C)

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Verpackung: 1 Stk.

Zertifizierung: EN 60670-1

Klassifizierung: EN 1363-1:2013 EI 15 - EI 120

ČSN 73 0810

Lagerung: ČSN 60721-3-1

