



**Produktbeschreibung:** geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A  
 verwendbar mit Klemmen S-96 oder 2 Klemmen S-66, mit einem Trennsteg getrennt  
 Anschluss zwei verschiedener Stromkreise mit einer Spannung bis 400 V, durch einen Trennsteg möglich  
 auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte  
 Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde

**Material:** PVC (bleifrei)

**Farbe:** ocker

**Selbstlöschend:** ja, bis 30 s

**Wärmebeständigkeit:** -5 - +60 °C

**Flammwidrigkeit:** 850 °C

**Brandklasse:** A1-F

**Gewicht:** 160 g

**Gemäß der Norm:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

**Lagerung:** ČSN 64 0090

**KO 110/L\_NA -** Schrauben für Befestigung der Deckel sind zusammen mit dem Trennsteg im Karton verpackt, einzelne Dosen in Stretchfolie verpackt und etikettiert, 28 Stk. im Karton

**Zubehör:** Klemmen S-66, S-96; SP-96  
 Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

**Hilfswerkzeuge:** Bohrer für Hohlwände VPT 40  
 Universalgreifer VPTU