



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A
 mehrere Durchgänge zur Einführung der Kabel und Rohre
 Ausbruch der ganzen Seite zur einfacheren Handhabung der Kabel möglich
 Installation der Tragschiene TS 35 möglich
 horizontale Deckeleinstellung möglich
 auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte
 Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 230 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KO 125/1L_NA - Schrauben für Befestigung des Deckels und für die Montage in Hohlwänden sind in die Dose eingelegt, Dose mit Deckel einzeln in Folie eingeschweißt und etikettiert, 27 Stk. im Karton

Zubehör: Klemmen S-66, S-96; SP-96
 Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 Mehrfachklemme EPS 2
 Tragschiene TS35

Hilfswerkzeuge: Bohrer für Hohlwände VPT 40
 Universalgreifer VPTU