



Produktbeschreibung: Der Erweiterungsrahmen wird bei Unterputzdosen verwendet, die nach dem Aufbringen des Putzes zu tief sitzen und deren Rand an die Putzoberkante angepasst werden muss. Der Erweiterungsrahmen ist 25 mm hoch und kann in 5 Teile à 5 mm geteilt werden. Dies bedeutet, ein Rahmen kann die Dose in 5er Schritten von 5-25 mm verlängern.

Er ist geeignet für alle Gerätedosen der Reihe 68 und 64, sowohl einzeln als auch verbunden mit einem Abstand von 71 mm.

Die Befestigung auf der Dose erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben (Durchmesser \varnothing 3 mm). Dabei ist die Länge der auszuwählenden Schrauben abhängig von der jeweiligen Höhe des eingesetzten Rahmens. Wir empfehlen die Schrauben: 2,9X16_ZNCR, 3X20V-2CH_ZNCR oder 3X35V-2CH_ZNCR.

Material: PP

Farbe: grau-weiß RAL 7035

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 9 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

NR 5x5_ZB - 4 Stk. in Stretchfolie verpackt, etikettiert; 184 Stk. im Karton