



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V
 durchgehende Verbindung in einem Abstand von 71 mm möglich
 Verbindung mit den Dosen KPR 68/D und KP 68/D und KPR 68-70 möglich
 ermöglicht den Einbau einer Doppelsteckdose
 inkl. Mitteldorn für schnelle Montage des Deckels KO 68

Material: PVC

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-D

Gewicht: 28 g

Gemäß der Norm: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

Lagerung: ČSN 64 0090

KU 68-45_KA - 100 Stk. im Karton lose verpackt, Geräteschrauben beiliegend

Zubehör: Deckel V 68, KO 68
 Verschlussdeckel ZV 68
 Ansatzrahmen NR 5x5; NR 68/10; NR 68/6
 Ansatzdorn: TN 68
 Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeug: Fräser ins Mauerwerk FR 68 SDS