



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 geeignet für Montage auf Böden
 belastbar im Bereich des üblichen Betriebes in Wohnungen und Büros
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J weiß, 2 J grau
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 170+360+170 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,44 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK07
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 Lagerung: ČSN 64 0090



| Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%): | Kabeldurchmesser (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----------------------|----|---|---|-----|---|-----|----|----|----|
| | max. Kabelanzahl | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

| Artikelnummer | Länge | Farbe | Verpackung | Beschreibung Verpackung | Bemerkung |
|-----------------|-------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| LO 75_HD | 2 m | weiß RAL 9003 | 28 m | Karton | - |
| LO 75_P2 | 2 m | weiß RAL 9003 | 28 m | Karton | Selbstklebeband |
| LO 75_KD | 2 m | hellgrau (RAL 7035) | 28 m | Karton | - |
| LO 75_LD | 2 m | dunkelgrau (RAL 7012) | 28 m | Karton | - |
| LO 75_L2 | 2 m | dunkelgrau (RAL 7012) | 28 m | Karton | Selbstklebeband |
| 8873_HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 112 Stk. | Folie / Karton | |
| 8873_KB | | hellgrau (RAL 7035) | 2 / 110 Stk. | Folie / Karton | Flachwinkel |
| 8873_LB | | dunkelgrau (RAL 7012) | 2 / 110 Stk. | Folie / Karton | |
| 8874_HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 80 Stk. | Folie / Karton | |
| 8874_KB | | hellgrau (RAL 7035) | 2 / 100 Stk. | Folie / Karton | Abzweigstück |
| 8874_LB | | dunkelgrau (RAL 7012) | 2 / 150 Stk. | Folie / Karton | |

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS