



Produktbeschreibung: vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen
 geeignet für die Verlegung von Strom- sowie Kommunikationskreisen, Sicherungs- und anderen Leitungen
 Montage von Trennsteg oder Abschirmung möglich
 geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 1 J

Klassifizierung: IP40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 6000 mm²

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 1250 g/m

Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	max. Kabelanzahl		74	52	45	38	35	28	28	25	18	18	15	12

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Gerätedose KP 80 PK_HB, KP PK_HB
 Trennsteg PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 Abschirmkanäle SK 40X20_S, SK 40x33_S (nur mit KP PK_HB)

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
PK 130X65 D_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	-
8221_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 308 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
8222_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 94 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8223_HB		weiß RAL 9003	2 / 40 Stk	Folie / Karton	Flachwinkel
8224_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 90 Stk	Folie / Folie / Karton	Abzweigstück
8225_HB		weiß RAL 9003	2 / 24 Stk	Folie / Karton	Inneneck
8226_HB		weiß RAL 9003	2 / 50 Stk	Folie / Karton	Außeneck
8227_HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 170 Stk	Folie / Folie / Karton	Durchführungsstück

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS