



Produktbeschreibung: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019
 Variante _P2 - Klebeband auf der Rückseite dient zum vorläufigen Fixieren des Kanals vor der endgültigen Befestigung auf dem Untergrund.

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 480 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,18 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06
 Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
max. Kabelanzahl		6	5	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LHD 30X25_HC	2 m	weiß RAL 9003	50 m	Folie	ohne Schutzfolie
LHD 30X25_HD	2 m	weiß RAL 9003	48 m	Karton	mit Schutzfolie
LHD 30X25_P2	2 m	weiß RAL 9003	30 m	Karton	with self-adhesive tape
8931_HB		weiß RAL 9003	10 / 1130 Stk.	Folie / Karton	Endstück
8932_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1100 Stk.	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8933_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 450 Stk.	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
8934_HB		weiß RAL 9003	10 / 300 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
8935_HB		weiß RAL 9003	10 / 500 Stk.	Folie / Karton	Inneneck
8936_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 600 Stk.	Folie / Folie / Karton	Außeneck

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS