



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 geeignet für Montage auf Böden
 belastbar im Bereich des üblichen Betriebes in Wohnungen und Büros
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019
 Variante _P2 - Klebeband auf der Rückseite dient zum vorläufigen Fixieren des Kanals vor der endgültigen Befestigung auf dem Untergrund.

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J weiß, 2 J grau
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 65+65 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,16 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK07
 Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6
	max. Kabelanzahl	2

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LO 35_HD	2 m	weiß RAL 9003	60 m	Karton	-
LO 35_P2	2 m	weiß RAL 9003	60 m	Karton	Selbstklebeband
LO 35_KD	2 m	hellgrau (RAL 7035)	60 m	Karton	-
LO 35_LD	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	60 m	Karton	-
LO 35_L2	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	60 m	Karton	Selbstklebeband
8833_HB		weiß RAL 9003	2 / 270 Stk.	Folie / Karton	
8833_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 900 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel
8833_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 1020 Stk.	Folie / Karton	
8834_HB		weiß RAL 9003	2 / 264 Stk.	Folie / Karton	
8834_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 700 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
8834_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 700 Stk.	Folie / Karton	
8824/43_HB		weiß RAL 9003	10 / 540 Stk.	Folie / Karton	Abzweigungsübergang (geeignet für den Übergang zum Bodenkanal LP 80x25)
8837_HB		weiß RAL 9003	2 / 320 Stk.	Folie / Karton	
8837_KB		hellgrau (RAL 7035)	2 / 950 Stk.	Folie / Karton	Durchführungsstück (geeignet für den Übergang zur Kanaldose LK 80x28...)
8837_LB		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 950 Stk.	Folie / Karton	

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS