



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen  
 geeignet für Montage auf Böden  
 belastbar im Bereich des üblichen Betriebes in Wohnungen und Büros  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich  
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich  
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien \*, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019  
 Variante \_P2 - Klebeband auf der Rückseite dient zum vorläufigen Fixieren des Kanals vor der endgültigen Befestigung auf dem Untergrund.

Material: PVC - bleifrei  
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s  
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C  
 Flammwidrigkeit: 850 °C  
 Stoßfestigkeit: 0,5 J weiß, 2 J grau  
 Schutzgrad: IP 40  
 Brandklasse: A1-F  
 Innenfläche: 170+360+170 mm<sup>2</sup>  
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm, Ø 4,7 und 6 mm  
 Längentoleranz: ±10 mm  
 Gewicht: 0,44 kg/m  
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK07  
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12
	max. Kabelanzahl	11	7	6	5	4	4	3	2	2

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
<b>LO 75_HD</b>	2 m	weiß RAL 9003	28 m	Karton	-
<b>LO 75_P2</b>	2 m	weiß RAL 9003	28 m	Karton	Selbstklebeband
<b>LO 75_KD</b>	2 m	hellgrau (RAL 7035)	28 m	Karton	-
<b>LO 75_LD</b>	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	28 m	Karton	-
<b>LO 75_L2</b>	2 m	dunkelgrau (RAL 7012)	28 m	Karton	Selbstklebeband
<b>8873_HB</b>		weiß RAL 9003	2 / 112 Stk.	Folie / Karton	
<b>8873_KB</b>		hellgrau (RAL 7035)	2 / 110 Stk.	Folie / Karton	Flachwinkel
<b>8873_LB</b>		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 110 Stk.	Folie / Karton	
<b>8874_HB</b>		weiß RAL 9003	2 / 80 Stk.	Folie / Karton	
<b>8874_KB</b>		hellgrau (RAL 7035)	2 / 100 Stk.	Folie / Karton	Abzweigstück
<b>8874_LB</b>		dunkelgrau (RAL 7012)	2 / 150 Stk.	Folie / Karton	

\*Liste der Bakterien, die getestet wurden:  
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,  
 ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS