



Produktbeschreibung: die Clippschelle dient der Befestigung der Rohrleitung am Grundmaterial
 bei der Montage wird das Rohr in die Clippschelle eingepresst
 die Clippschellen sind aneinander reihbar (auch mit unterschiedlichen Abmessungen)
 für die Installation in Tragschienen 5820/.. sind die Schellen mit Rillen versehen
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, dunkelgrau RAL 7012, schwarz RAL 9005

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Sortierung nach ČSN EN 61386-25: 2441410

Mechanische Schutzgrad nach EN 50102: IK09

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411

Gemäß der Norm: EN 61386-1 ed.2:09, EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

die Clippschelle sind kein Nährboden für Bakterien, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Artikelnummer	dn Rohre Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Rohre
5316_FB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	schwarz RAL 9005	
5316_HB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	weiß RAL 9003	1416E
5316_KA	16	4,3x6,5	12	6	100	hellgrau RAL 7035	1216E 1516E
5316_KB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	hellgrau RAL 7035	4016E
5316_LA	16	4,3x6,5	12	6	100	dunkelgrau RAL 7012	8016E
5316_LB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	dunkelgrau RAL 7012	
5320_FB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	schwarz RAL 9005	
5320_HB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	weiß RAL 9003	1420
5320_KA	20	4,3x6,5	12	7	100	hellgrau RAL 7035	1220 1520
5320_KB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	hellgrau RAL 7035	4020
5320_LA	20	4,3x6,5	12	7	100	dunkelgrau RAL 7012	8020
5320_LB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	dunkelgrau RAL 7012	
5325_FB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	schwarz RAL 9005	
5325_HB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	weiß RAL 9003	1425
5325_KA	25	4,3x6,5	12	10	100	hellgrau RAL 7035	1225 1525
5325_KB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	hellgrau RAL 7035	4025
5325_LA	25	4,3x6,5	12	10	100	dunkelgrau RAL 7012	8025
5325_LB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	dunkelgrau RAL 7012	
5332_FB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	schwarz RAL 9005	
5332_HB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	weiß RAL 9003	1432
5332_KA	32	5x10	14	14	100	hellgrau RAL 7035	1232 1532
5332_KB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	hellgrau RAL 7035	4032
5332_LA	32	5x10	14	14	100	dunkelgrau RAL 7012	8032
5332_LB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	dunkelgrau RAL 7012	
5340_FB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	schwarz RAL 9005	1440
5340_HB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	weiß RAL 9003	1240 1540
5340_KB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	hellgrau RAL 7035	4040
5340_LB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	dunkelgrau RAL 7012	8040
5350_FB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	schwarz RAL 9005	1450
5350_HB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 420	weiß RAL 9003	1250 1550
5350_KB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	hellgrau RAL 7035	4050
5350_LB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	dunkelgrau RAL 7012	8050
5363_FB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	schwarz RAL 9005	
5363_HB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	weiß RAL 9003	1563
5363_KB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	hellgrau RAL 7035	4063 8063
5363_LB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	dunkelgrau RAL 7012	

Recycling-Zeichen



Clippschelle



Folie, Tasche



Karton

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

verwenden Sie geeignete Arbeitsschutzmittel und befolgen Sie bei der Installation die Grundsätze der Arbeitssicherheit
verwenden Sie das Produkt nur für den vom Hersteller benannten, bestimmungsgemäßen Zweck
verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung und für Anwendungen, die den Angaben des Herstellers entsprechen
verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist
befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers