



Produktbeschreibung: Muffen sind geeignet zur Verbindung der Stangen- und Wellrohre

die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2

die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, dunkelgrau RAL 7012, schwarz RAL 9005

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Schutzgrad nach EN 50102: IK09

Gemäß der Norm: EN 61386-1 ed.2:09, EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

die Muffen sind kein Nährboden für Bakterien, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Artikelnummer	dn Rohre Ø (mm)	L (mm)	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Rohre
0216E_FB	16	45	7	10 / 1300	schwarz RAL 9005	1416E
0216E_HB	16	45	7	10 / 1300	weiß RAL 9003	1216E
0216E_KB	16	45	7	10 / 1300	hellgrau RAL 7035	1516E
0216E_LB	16	45	7	10 / 1300	dunkelgrau RAL 7012	4016E
						8016E
0220_FB	20	50	10	10 / 800	schwarz RAL 9005	1420
0220_HB	20	50	10	10 / 800	weiß RAL 9003	1220
0220_KB	20	50	10	10 / 800	hellgrau RAL 7035	1520
0220_LB	20	50	10	10 / 800	dunkelgrau RAL 7012	4020
						8020
0225_FB	25	60	16	10 / 480	schwarz RAL 9005	1425
0225_HB	25	60	16	10 / 480	weiß RAL 9003	1225
0225_KB	25	60	16	10 / 480	hellgrau RAL 7035	1525
0225_LB	25	60	16	10 / 480	dunkelgrau RAL 7012	4025
						8025
0232_FB	32	70	25	10 / 260	schwarz RAL 9005	1432
0232_HB	32	70	25	10 / 260	weiß RAL 9003	1232
0232_KB	32	70	25	10 / 260	hellgrau RAL 7035	1532
0232_LB	32	70	25	10 / 260	dunkelgrau RAL 7012	4032
						8032
0240_FB	40	80	39	10 / 120	schwarz RAL 9005	1440
0240_HB	40	80	39	10 / 120	weiß RAL 9003	1240
0240_KB	40	80	39	10 / 120	hellgrau RAL 7035	1540
0240_LB	40	80	39	10 / 120	dunkelgrau RAL 7012	4040
						8040
0250_FB	50	88	53	10 / 180	schwarz RAL 9005	1450
0250_HB	50	88	53	10 / 180	weiß RAL 9003	1250
0250_KB	50	88	53	10 / 180	hellgrau RAL 7035	1550
0250_LB	50	88	53	10 / 180	dunkelgrau RAL 7012	4050
						8050
0263_FB	63	105	86	2 / 50	schwarz RAL 9005	
0263_HB	63	105	86	2 / 44	weiß RAL 9003	1563
0263_KB	63	105	86	2 / 44	hellgrau RAL 7035	4063
0263_LB	63	105	86	2 / 50	dunkelgrau RAL 7012	8063

Recycling-Zeichen



Muffen



Folie



Karton

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

verwenden Sie geeignete Arbeitsschuttmittel und befolgen Sie bei der Installation die Grundsätze der Arbeitssicherheit verwenden Sie das Produkt nur für den vom Hersteller benannten, bestimmungsgemäßen Zweck verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung und für Anwendungen, die den Angaben des Herstellers entsprechen verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl eingelegerter Kabel