



Material: Keramik

Farbe: Grau (Keramiktönung)

Produktbeschreibung: Ersatzklemmen für KSK und KPK Dosen mit Funktionserhalt. Die Keramikklebmen sind nur als Ersatzteile für KSK und KPK Dosen mit Funktionserhalt bestimmt. Einzel- und Doppelklemmen können ausgetauscht werden, sofern sich andere Parameter der Dose nicht ändern.

**Separat verwendete Keramikklebmen gewährleisten keinen Funktionserhalt!!!**

Verpackung : 1 Stück

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R  
 DIN 4102-12 E 90  
 STN 92 0205 PS 90

Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.

gemäß der Norm: ČSN EN 60721-3-1

Artikelnummer	höhe (mm)	breite (mm)	länge (mm)	für Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )
<b>KS_PO</b>	25	8,5	20	zu 6
<b>KS_PO10</b>	23,8	12,6	23,8	zu 10
<b>KS_PO16</b>	27,5	15	27,5	zu 16
<b>KS_PO4J</b>	16	18	33	zu 4
<b>KS_PO6J</b>	18	19	36	zu 6
<b>KS_PO10J</b>	20	21	36	zu 10
<b>KS_2PO6</b>	25	16	20	2 Drähte zu 6
<b>KS_2PO10</b>	25	24	20	2 Drähte zu 10
<b>KS_2PO16</b>	33	28	33	2 Drähte zu 16
<b>KS_DPO</b>	25	8,5	20	zu 6

 **WARNUNG****Stromschlaggefahr**

Eine unsachgemäße oder nicht fachgerechte Installation der Leitungen sowie beschädigte Isolierung können zu einem elektrischen Schlag führen.

**Risiko einer Beschädigung des Keramikmaterials**

Keramik weist eine hohe Wärmebeständigkeit auf, ist jedoch spröde und anfällig für mechanische Beschädigungen. Ein Herunterfallen oder zu festes Anziehen der Schrauben kann zu Rissen führen.

**Sichere Anwendung**

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



Klemmen