



Produktbeschreibung: vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen entworfen zum Verlegen von Strom- und Kommunikationsschaltkreisen sowie Sicherheitsleitungen u.v.m. geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen Montage von Trennsteg oder Abschirmung möglich in Bezug auf Brandschutz werden halogenfreie Kanäle insbesondere in Bereichen mit höherer Menschenkonzentration - z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Theater, Flughafenhalten, Einkaufszentren, u.ä. verwendet

Material: PC ABS - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +90 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Stoßfestigkeit: 1 J

Klassifizierung: IP 40

Brandklasse: A1-F

Innenfläche: 5500 mm²

Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm

Längentoleranz: ±10 mm

Gewicht: 890 g/m

Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07

Lagerung: ČSN 64 0090



Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
PK 110X65 D HF_HD	2 m	weiß RAL 9003	6 m	Karton	-
8211HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 310 Stk	Folie/Karton	Endstück
8212HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 110 Stk	Folie/Karton	Verbindungsstück
8213HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 54 Stk	Folie/Karton	Flachwinkel
8214HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 58 Stk	Folie/Karton	Abzweigstück
8215HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 30 Stk	Folie/Karton	Inneneck
8216HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 60 Stk	Folie/Karton	Außeneck
8217HF_HB		weiß RAL 9003	2 / 200 Stk	Folie/Karton	Durchführungsstück

Recyclingsymbole:



PVC-Kanäle, PVC-Deckel



Schutzfolie, Klebeband, Verpackungsfolie für Kanäle, Beutel und Verpackungsfolie für Deckel



Karton

nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):

Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
max. Kabelanzahl	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

verwenden Sie geeignete Arbeitsschutzmittel und befolgen Sie bei der Installation die Grundsätze der Arbeitssicherheit
 verwenden Sie das Produkt nur für den vom Hersteller benannten, bestimmungsgemäßen Zweck
 verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung und für Anwendungen, die den Angaben des Herstellers entsprechen
 verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist
 befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl eingelegter Kabel und die Belastung des Produkts
 überprüfen Sie nach der Installation, ob die Kanäle und Deckel gemäß den Empfehlungen des Herstellers korrekt installiert sind

Zubehör: Gerätedose KP 80 PK HF_HB, KP PK HF_HB
 Trennsteg PEKE 60 HF_-C