



Produktbeschreibung: halogenfreies, doppelt beschichtetes flexibles Rohr, zum mechanischen Schutz aller Arten von Strom- und Datenkabeln, für den universellen Einsatz im Erdreich
 außen gewellt, innen glatt, mit einseitig aufgesteckter Muffe und Einzugshilfe
 bei Verwendung eines Dichtringes ist die Schutzklasse IP 67 gewährleistet
 bei mechanischer Verdichtung der Schichten über dem Kabelschutzrohr ist darauf zu achten den zugelassenen Wert der Belastungsfähigkeit des Schutzrohres nicht zu überschreiten
 mechanische Beschädigungen der Rohraußenwand, wie Quetschungen, Kratzer, Rippenverformungen, die beim Herstellungsverfahren oder dem Transport entstehen können, beeinträchtigen die Funktionalität der Ware nicht

Material: HDPE, halogenfrei

Selbstlöschend: nein

Temperaturbeständigkeit bei Lagerung: -55 - +90 °C

Temperaturbeständigkeit bei Montage: -25 - +90 °C

Brandklasse: A1

UV stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 450 N / 20 cm

Schutzklassifizierung: IP 40 (IP 67)

Gemäß der Norm: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: ± 0,5 m

Recycling-Zeichen



Schutzrohr



Plastikfoil



Kunststoffband, Zugschnur

Zubehör: Muffen, Profildichtringe, Verschlussstopfen, Abstandhalter

Chemikalienbeständigkeit: JA: Azeton, Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn Außen Ø (mm)	di Innen Ø (mm)	min. Biegeradius (mm)	Länge (m)	Verpackungs- Größe (cm)	Verpackungs- gewicht (kg)	Verpackung (m)	Farbe	Anmerkung
KF 09040_AA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	orange	auf Bestellung
KF 09040_BA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	rot	
KF 09040_BB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	rot	
KF 09040_CA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	blau	
KF 09040_CB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	blau	
KF 09040_DA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	grün	auf Bestellung
KF 09040_EA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	gelb	auf Bestellung
KF 09040_FA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	schwarz	
KF 09050_BA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	rot	
KF 09050_BB	50	41	350	25	60x33	4,0	1500	rot	
KF 09050_CA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	blau	
KF 09050_CB	50	41	350	25	60x33	4,0	1500	blau	
KF 09050_EA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	gelb	auf Bestellung
KF 09050_FA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	schwarz	
KF 09063_BA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	rot	
KF 09063_BB	63	52	350	25	70x35	5,5	750	rot	
KF 09063_CA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	blau	
KF 09063_FA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	schwarz	
KF 09075_BA	75	61	350	50	94x50	15,5		rot	
KF 09075_BB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	rot	
KF 09075_CA	75	61	350	50	94x50	15,5		blau	
KF 09075_CB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	blau	
KF 09075_FA	75	61	350	50	94x50	15,5		schwarz	
KF 09090_AA	90	75	400	50	113x50	20,0		orange	auf Bestellung
KF 09090_BA	90	75	400	50	113x50	20,0		rot	
KF 09090_BB	90	75	400	25	98x39	9,5		rot	
KF 09090_CA	90	75	400	50	113x50	20,0		blau	
KF 09090_FA	90	75	400	50	113x50	20,0		schwarz	
KF 09110_BA	110	94	400	50	124x60	26,0		rot	
KF 09110_BB	110	94	400	25	100x46	13,0		rot	
KF 09110_CA	110	94	400	50	124x60	26,0		blau	
KF 09110_CB	110	94	400	25	100x46	13,0		blau	
KF 09110_FA	110	94	400	50	124x60	26,0		schwarz	
KF 09125_BA	125	108	500	50	135x62	30,0		rot	
KF 09125_BB	125	108	500	25	109x50	15,0		rot	
KF 09125_CA	125	108	500	50	135x62	30,0		blau	
KF 09125_CB	125	108	500	25	109x50	15,0		blau	
KF 09125_FA	125	108	500	50	135x62	30,0		schwarz	
KF 09160_BA	160	136	650	50	194x58	45,0		rot	
KF 09160_BB	160	136	650	25	128x58	23,0		rot	
KF 09160_CB	160	136	650	25	128x58	23,0		blau	
KF 09160_FA	160	136	650	50	194x58	45,0		schwarz	
KF 09200_BB	200	172	850	25	160x60	35,5		rot	
KF 09200_FB	200	172	850	25	160x60	35,5		schwarz	