

Artikelnummer	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	flammability
<b>POP_PO</b>	2,5	18	50	



Produktbeschreibung: POP\_PO ist ein schäumender Brandschutzstreifen auf Graphitbasis.

Er wird in einer universellen Rolle geliefert, sodass er direkt auf der Baustelle einfach an verschiedenen Rohrtypen und Durchmessern angebracht werden kann.

Das Band ist für die Brandabdichtung von Rohrdurchführungen in Brandschutzwänden und Decken vorgesehen. Es kann für Kunststoffrohre (PVC, PE, PP, mehrschichtig), isolierte Verbundrohre (Kunststoff mit Aluminiumkern) und isolierte Kupfer- und Stahlrohre verwendet werden.

Oberflächebehandlung: flexible Graphitmasse

Reaktionstemperatur: cca 150 °C

Klassifikation :  
 ČSN EN 1366-3  
 ČSN EN 12501-1/2  
 ETAG 026-2  
 Die Klassifizierung hängt von der konkreten Ausführung der Kabeltrasse ab, die im Katalog „Feuerbeständige Systeme“ detailliert beschrieben ist.

Verkaufsmenge: 1 Stk (18 m)

## **WARNUNG**

### Temperaturrisiko

Bei der Installation oder Demontage bei hohen Temperaturen kann es zu Verbrennungen kommen.

### Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



POP\_PO