



Produktbeschreibung: geeignet für Abzweigdose KSK 125 und KSK 175

ermöglicht Montage an Säulen in der Dose oder am Dosenboden - Schrauben zur Montage gehören zum Lieferumfang

geeignet für eine Spannung bis max. 500 V

Abzweigklemmleiste mit 5 getrennten Klemmen

jede einzelne Klemme kann 4 Leiter 2,5 - 4 mm² oder 3 Leiter 6 mm² aufnehmen

Material: PP (halogenfrei, bleifreies Material)

Farbe: hellgrau RAL 7035

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -40 - +85 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 36 g

Gemäß der Norm: EN 60998-1

Lagerung: ČSN 64 0090

S-KSK 2_KB - 10 Stück Klemmenblöcke, in Folie verpackt und mit einem Etikett versehen; 200 Stück Klemmenblöcke, ordentlich in einem Karton angeordnet

Recycling-Symbole:



Klemmleiste



Schrauben, Klemmenband



Folie



Karton

HINWEIS

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der Produkte:

Eine unsachgemäße elektrische Installation kann einen Brand verursachen – wir empfehlen, die Verkabelung ausschließlich von einer autorisierten Person durchführen zu lassen.

Beschädigung des Produkts – bei sichtbaren Beschädigungen der Verpackung darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemäß den Montageanleitungen und Videos.

Achten Sie auf die ordnungsgemäße Befestigung und Sicherung des Produkts, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Unter normalen und vorhersehbaren Betriebsbedingungen stellt das installierte Produkt für den Verbraucher kein Risiko dar.