DATENBLATT

Brandschutz-Kabeldurchführung

KOPOS

www.kopos.com

Artikelnummer	Wandstärke (mm)	Länge (mm)	Außendurchmesser (mm)	
PKP_PO	1,5	40	26	



Produktbeschreibung: Die Kabeldurchführung besteht aus einer flexiblen, intumeszierende Graphitmasse, die sich bei hohen Temperaturen unter Druck ausdehnt und ein wärmeisolierende Brandschutzschott bildet. Diese verhindert die Ausbreitung von Feuer, Rauch und Wärme durch Öffnungen in andere Brandabschnitte.

Brandschutz-Kabeldurchführungen dienen der brandschutztechnischen Abdichtung von Kabeln sowie flexiblen oder starren Kunststoffschutzrohren mit einem Durchmesser von bis zu 21 mm in Wänden und Decken. Sie verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte. Die Durchführungen wurden in normgerechten Wand- und Deckenkonstruktionen geprüft.

Material: flexible, intumeszierende Graphitmasse

Klassifizierung: ČSN EN 1366-3
ČSN EN 12501-1/2
Die Klassifizierung ist abhängig von der jeweiligen Ausführung der Promat-Konstruktionen 701, 704 und 721.

Verkaufsmenge: 1 Stk

⚠ WARNUNG

Temperaturrisiko

Bei der Montage oder Demontage bei hohen Temperaturen kann es zu Verbrennungen kommen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Symbole:

PKP_PO